

## CHECKLISTE

Kommission/Kunde \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Trennwandsystem 9200      Variables/Vielseitiges System für Lagerabtrennungen  
Höhe 2200/2950 mm/ So-Höhen und Maße

\_\_\_\_\_ Maschinenschutz 9900      Variables/Vielseitiges System / Höhe 2000 mm  
Ausführung nach EG Richtlinie 2006/42/EG

\_\_\_\_\_ Für den Innenbereich (pulverbeschichtet) RAL \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Für den Außenbereich feuerverzinkt

Bodenbeschaffenheit \_\_\_\_\_

Wandbefestigung möglich ja \_\_\_/nein \_\_\_

### Besonderheiten:

\_\_\_\_\_ Sonder-Höhe: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Zusätzlich Befestigung unter der Decke (Teleskoppfosten) – Deckenhöhe \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Außenmaße müssen fix eingehalten werden

\_\_\_\_\_ System steht zwischen Pfeilern / Art der Pfeiler \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ System steht auf einer Bühne

\_\_\_\_\_ Aussparung (Kabelkanäle Decke/Wand) – Handskizze erstellen.

\_\_\_\_\_ Türen müssen für den Staplerverkehr geeignet sein Höhe 2500 i.L.

\_\_\_\_\_ Türen/Tore ohne obere Strebe/Schiene